

# Technisches Merkblatt



## PRESTO Aceton Chemisch rein

<b>Eigenschaften:</b>	Aceton ist ein Speziallöse- und Reinigungsmittel zum Vorreinigen und Entfetten von Metallteilen. Verdünnt Nitro-Lacke. Löst Harze, Teer und eine Vielzahl von Klebstoffen. Sehr starke Fettlösekraft.
<b>Anwendungsgebiete</b>	Aceton ist ein schnellflüchtiges, leicht brennbares organisches Lösemittel. Es ist in jedem Verhältnis mit Wasser und den gebräuchlichsten Lacklösungs- und Verdünnungsmitteln mischbar. Aceton ist ein vorzügliches Lösungsmittel für Nitrozellulose, Polyester, Polystyrol, PVC-Mischpolymerisate, Akrylharze, Öle, Fette und Wachse.
<b>Verarbeitungshinweise:</b>	Als Reinigungs- und Entfettungsmittel im Abwaschverfahren. Zur Entfernung dicker/älterer Lackschichten wird das Tauchverfahren empfohlen.
<b>Technische Daten:</b>	Dichte (20°C): 0,793 +/- 0,005 Flammpunkt: - 19° C ADR/RID: Klasse 3, Verpack.Gr. IIUN: 1090 Aceton Kennzeichnung gem. GefStoffV: <b>Xi</b> reizend <b>F</b> leichtentzündlich
<b>Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge</b>	R-Sätze: 11 Leichtentzündlich. 36 Reizt die Augen. 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. S-Sätze: 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 9 Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 16 Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen. 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Die Angaben entsprechen unseren neuesten Kenntnissen. Rechtsverbindlichkeiten können jedoch daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Information Stand 09/2010  
 Für technische Beratung: Carla Vögeli: 044/908 38 46

**MOTIP DUPLI AG** Tel: 044 908 38 40  
**Allmendstrasse 30** Fax: 044 908 38 50  
**8320 Fehraltorf** www.duplicolor.ch