

Technisches Merkblatt



PRESTO Kunstharz-Verdünner

Anwendungsgebiete:	Die Kunstharz-Verdünnung wird vorwiegend zur Einstellung der Verarbeitungsviskosität von Kunstharz-, Bitumen und Asphaltlacken verwendet.	
Eigenschaften:	Der Verdünner enthält mittel- und langsamflüchtige Lösemittel, die zum Verdünnen fast aller bekannter luft- und ofentrocknender Kunstharzlacke, Grundierungen, Bitumen und Asphaltlacken verwendet werden können. Eine gleichmäßige Durchtrocknung verhindert bei ofentrocknenden Lacken die häufig auftretenden Auskocherscheinungen und gewährleistet einen einwandfreien Verlauf und Glanz der Lackierung. Das Lösemittelgemisch setzt die Viskosität des Anstrichstoffes stark herab, so daß der verarbeitungsfertige Lack einen hohen Festkörperanteil aufweist.	
Technische Daten:	Spez. Gewicht (20°C)	0,806 +/- 0,005
	Gefahrenklasse (VbF)	A II
	ADR/RID	Klasse 3, Verpack.Gr. III
	UN-Nummer	3295 Kohlenwasserstoffe flüssig, n.a.g.
	Kennzeichnung gem. GefStoffV	entzündlich Xn gesundheitsschädlich N umweltgefährlich
	Enthält	Testbenzin 145/200 und Xylol
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:	R-Sätze:	10 Entzündlich. 20/21 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Berührung mit der Haut. 38 reizt die Haut. 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
	S-Sätze:	2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 16 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 23 Dämpfe nicht einatmen. 62 Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Die Angaben entsprechen unseren neuesten Kenntnissen. Rechtsverbindlichkeiten können jedoch daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Information Stand 09/2010
Für technische Beratung: Carla Vögeli: 044/908 38 46

MOTIP DUPLI AG Tel: 044 908 38 40
Allmendstrasse 30 Fax: 044 908 38 50
8320 Fehraltorf www.duplicolor.ch