

Bitumen Spachtelmasse eco

Gebrauchsfertige Reparatur- und Abdichtungsmasse zum Ausbessern und Abdichten von Rissen und Löchern bei Bitumen-Dachbahnen, Fehlstellen bei Durchbrüchen, Abschlüssen und Rohrdurchführungen sowie zur Erhaltung von bituminösen Dacheindeckungen.

Verwendungszweck:

Lösemittelfrei, kalt verarbeitbare, standfeste Bitumen Spachtelmasse zur Beseitigung von Undichtigkeiten auf Bitumen- und Blechdächern. Bitumen Spachtelmasse eco ist im Außenbereich für Reparaturarbeiten schadhafter Bitumen- und Blechdächer geeignet. Zum Abspachteln und Eindichten von Dachanschlüssen, Fugen, Lüftern u. Ä. Zum Schließen von Durchbrüchen und Mauerwerksanschlüssen.

Werkstoff:

Einkomponentige, lösemittelfreie, flexible, geruchsarme und spachtelbare Reparatur- und Abdichtungsmasse auf Bitumen-Basis.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Lose Teile sind zu entfernen.

Verbrauch:

Ca. 1,0 kg/m² je mm Schichtdicke.

Verarbeitung:

Bitumen Spachtelmasse eco auf den Untergrund mit einem Spachtel in der gewünschten Schichtdicke auftragen. Bei Schichtdicken größer als 4 mm ist mehrlagig zu arbeiten. Dabei muss jede Lage vor Auftrag der letzten Schicht durchgetrocknet sein. Ggf. kann zur Armierung ein Glasfasergewebe mit in die Spachtelmasse eingebettet werden. Bei Blasenbildung auf alten Bitumen-Bahnen diese mit einem Messer kreuzförmig aufschneiden und Bahnen zurückklappen. Untergrund trocknen und Bitumen Spachtelmasse eco auftragen. Anschließend Bahnen in die Masse eindrücken und nochmals die reparierte Stelle überspachteln. Frisch aufgetragene Masse vor Regen schützen.

Temperaturbereich bei der Verarbeitung:

Ab +5 °C bis +30°C verarbeitbar. Die Trocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden je nach Schichtdicke, Temperatur und Untergrund.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig.

Zusammensetzung:

Einkomponentige, lösemittelfreie, Reparatur- und Abdichtungsmasse auf Bitumen-Basis.

Lieferform:

Dose 1 kg, Eimer 5 kg, Eimer 10 kg



Bitumen Spachtelmasse eco

Hinweis:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG)Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. **EUH210** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE BBP 10**Haftungssatz:**

Hinweise auf der Verpackung beachten. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:**Service-Hotline: 0049 (0) 611-1707 189****BAHAG AG**
Postfach 100561
D-68005 Mannheim**BAUHAUS SCHWEIZ AG**
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern**BAHAG AG**
Postfach 4000
A-4600 Wels**BAUHAUS ZAGREB k.d.**
Skorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb