



## Treppenkante für LED-Streifen Nr. 218, 56 x 15 mm

LED-Technik hat die Welt des Wohnens revolutioniert. Mit dieser kostengünstigen und langlebigen Technik kann Licht in fast jedem Bereich eingesetzt werden – ob aus gestalterischen Gründen oder Sicherheitsaspekten.

Das neue Treppenkantenprofil 218 verfügt über einen LED-Kanal, der das Licht nach unten abstrahlt. Die darunterliegende Stufe wird optimal ausgeleuchtet. Das dient nicht nur der Sicherheit, sondern schafft eine behagliche Atmosphäre. Der LED-Kanal kann mit handelsüblichen, selbstklebenden LED-Streifen bis 10 mm Breite bestückt werden.

Zum Verschließen des LED-Kanals wird eine transluzente Klappe, die aufgeclipst wird, optional angeboten. Die Verwendung ist nicht zwingend erforderlich. Der LED-Diffusor ist separat bestellbar. Aufgrund der stabilen Konstruktion und der großzügig bemessenen Wandstärken ist das Treppenkantenprofil 218 hohen Belastungen gewachsen und für den Objektbereich ideal geeignet.

- Aluminium.
- Versenkte Schraublöcher.
- Lichtabstrahlung nach unten.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)  
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)  
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

**Zubehör:** LED-Diffuser, Befestigungsmaterial.  
**Geeignet für:** Designbelag / LVT, Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge, Laminat / Multilayer, Fertigparkett  
**Montageart:** Schrauben  
**Längen:** 500 / 250 cm  
**Farbauswahl:** silber, Edelstahl matt

## Stair nosing for LED-strips no. 218, 56 x 15 mm

LED technology has revolutionized the world of living. With this cost-effective and durable technology, light can be installed in almost any area - whether for design reasons or safety aspects.

The new stair nosing profile no. 218 has an LED channel that emits the light downwards. The underlying step is optimally illuminated. This not only serves safety but also creates a comfortable atmosphere. The LED channel can be equipped with standard, self-adhesive LED strips up to 10 mm wide.

To seal the LED channel, a translucent cover that is clipped on is available optionally. The use is not mandatory. The LED diffuser can be ordered separately.

Due to the sturdy construction and the generously dimensioned wall thicknesses, the stair nosing profile 218 is able to cope with high loads and is ideally suited for the commercial sector.

- Aluminium.
- Countersunk holes.
- Downward light emission.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)  
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)  
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

**Accessories:** LED diffuser, fastening material.  
**Suitable for:** design flooring / LVT, elastic floor coverings, textile floor coverings, laminate / multilayer, prefinished parquet  
**Installation:** screwing  
**Lengths:** 500 / 250 cm  
**Colours:** silver, stainless steel matt