

WA 3s+



» Auf einen Blick:

- alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket
- inkl. Schallschutzgutachten & Dichtheitszertifikat

Artikel-Nr.	TEAM-Nr.	ST-Nr.	VE 1	VE 2	PG
182 128	127 206	1465 607	1	24	1

Verwendungszweck

- Set zum schalldämmenden Einbau von Badewannen aus Acryl

Eigenschaften

- nachgewiesener Schallschutz per Schallgutachten
- erfüllt die Anforderung zum Schallschutz nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181
- für Badewannen bis 1900 x 900 mm
- höhenverstellbar von 115 mm bis 195 mm
- ADS (Anti-Dreh- & Schallschutz-System)
- schalldämmte Wannenrandabstützung
- Wannenrandabdichtung nach DIN 18534

Lieferumfang

- 1 Badewannenfuß (2 Traversen, 4 höhenverstellbare Schraubfüße)
- Befestigungsmaterial (Schrauben für Acrylwannen)
- 4 ADS-Kappen mit Sylomerunterlage
- 3 Wannenleisten je 700 mm (2 Klemmbügel, 4 verschiebbare Leistenfixierungen, 1 T-Verbindungsstück, Befestigungsmaterial)
- 1 Rolle Aquaproof (Länge 4,00 m Butyldichtband, beidseitig klebend)
- 1 Rolle Schalldämmstreifen (Länge 4,00 m)
- 1 Rolle Fliesentrennstreifen (Länge 4,00 m, selbstklebend)
- 1 Rolle Schalldämmband (für Abmauerung, Länge 3,30 m, selbstklebend)
- 1 MEPA-Multikraftkleber (Eurokartusche 310 ml/470 g, auf Basis 1K-Hybrid-Polymer STP)
- Anti-Dröhn-Matten, 6 Mattenzuschnitte (Bitumenfolie ca. 8 kg/m², einseitig mit Polyäthylen kaschiert, selbstklebend)