

Mano di fondo a mosaico per pavimenti



Applicazione:

Primer privo di solventi pronto all'uso per l'impiego con il pavimento a mosaico PROBAU. Per pavimenti interni ed esterni. il fondo deve essere traspirante, solido e resistente. Rafforza pavimenti minerali con delle leghe silicee e forma un fondo resistente per gli strati susseguenti. Nel caso di fondi non traspiranti applicare come pretrattamento la stuccatura graffiata con l'isolante speciale PROBAU. Proteggere gli elementi vicini dagli schizzi.

Lavorazione:

Viene applicato sul fondo in modo non diluito con un pennello, un rullo o spruzzandolo in modo sottile. Consente una facile lavorazione ed uno svolgimento rapido dei lavori. Applicare il rivestimento susseguente sul primer asciutto. Utilizzare il primer solo ad una temperatura di lavorazione compresa tra +10 °C e +30 °C.

Consumo:

0,75 l sono sufficienti per una superficie di ca. 3 m².

Conservazione:

protetto dal gelo, al fresco ed a regola d'arte.

Fornitura:

Latta da 0,75-l

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:

Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb