

Dati tecnici prodotto

SIGA-Rissan®



Aggiornato al: 22.05.2018

Distributore: SIGA

Istruzioni per l'applicazione e la posa: Vedi istruzioni per l'uso

Composizione: speciale pellicola armata in PE, elastica, verde trasparente con adesivo SIGA ad alta prestazione

Unità confezione: Rissan 60 10 rotoli / scatola
Rissan 100 6 rotoli / scatola
Rissan 150 4 rotoli / scatola

Caratteristiche:

		Norme	Unità	Valori
Massa	lunghezza / larghezza	Rissan 60	m	25 / 0.06
	lunghezza / larghezza	Rissan 100	m	25 / 0.10
	lunghezza / larghezza	Rissan 150	m	25 / 0.15
Resistenza alla temperatura			°C	da -40 °C a +100 °C
Temperatura di lavorazione			°C	da -10 °C
Spessore d'aria equivalente alla diffusione s_d		EN 1931	m	40
Tenuta all'aria: Coefficiente di permeabilità dei giunti Permeabilità di riferimento relativa alla lunghezza	a-valore Q ₁₀₀₀ -valore.	EN 12114	m ³ /(hmdaPA ² /3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0,25
Resistenza all'invecchiamento	elevata capacità di aderenza, non può screpolare, perché privo di caucciù, resina e solvente, si adatta in modo sicuro e duraturo ai movimenti della costruzione			
Idoneità allo stoccaggio	illimitata			