

Bindemittel Wand



Anwendung:

Gebrauchsfertiges lösemittelfreies Bindemittel. Auch als Grundierung verwendbar. Zum Einsatz für PROBAU Steinchenteppich Wand.

Als Bindemittel: Durch Mischen mit PROBAU Steinchenteppich entsteht ein lichtbeständiger und abriebfester Wandbelag. Für Wandbelag innen und außen. Für Aufkantung von Balkonen, Terrassen und Treppenanlagen.

Als Grundierung: Verfestigt Baustoffoberflächen und bildet eine tragfähige Unterlage für die nachfolgenden Schichten. Ist geruchsarm, trocknet transparent. Werkzeuge nach der Verarbeitung sofort mit Wasser reinigen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Geeignet für Untergründe wie Beton, Putzmörtel, Gipsputz, Porenbeton o.ä. Unebene Untergründe zuvor mit geeigneter PROBAU Spachtelmasse ausgleichen.

Verarbeitung:

Für die Verwendung als Grundierung 0,5 kg in einen sauberen Eimer geben. Mittels Rolle oder Pinsel dünn auf den Untergrund auftragen. Nur so viel Bindemittel auftragen, wie bis zum Einsetzen der Hautbildung mit PROBAU Steinchenteppich verarbeitet wird. Für die Verwendung als Bindemittel die restlichen 2,5 kg restlos in den 20-kg-Eimer PROBAU Steinchenteppich laufen lassen und intensiv mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen. Anwendung **immer** in Verbindung mit PROBAU Steinchenfest Wand. Das Mischgut mit der Glättkelle in einer Schichtdicke von ca. 8 mm frisch in frisch in die zuvor aufgebrauchte Grundierung einarbeiten, gleichmäßig verteilen und glätten. Nicht für den Dauernassbereich geeignet. Bis zum durchtrocknen vor Wasser schützen. Nur bei einer Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C verwenden.

Verbrauch:

Als Grundierung: 0,5 kg ausreichend für ca. 1,75 m².

Als Bindemittel: 2,5 kg ausreichend für ca. 1,75 m².

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

3-kg-Eimer

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb