

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Schalöl SCHÖL



EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Schalöl ist gebrauchsfertig und lösemittelfrei. Es ist sprühfähig und sehr ergiebig. Erzielt gute Trenneffekte durch niedrige Viskosität und erleichtert somit das Ausschalen.

Beeinträchtigt bei sachgemäßem Auftrag nicht die Haftfähigkeit von Folgebeschichtungen.

LAGERUNG:

Trocken, frostfrei und sachgerecht.

LIEFERFORM:

5-ltr.-Kanister

ANWENDUNG:

quick-mix Schalöl wird zur Behandlung von fast allen Schalungsarten eingesetzt. Es ist als flüssiges Beton-Trennmittel universell einsetzbar für saugende (Holz) und nicht saugende (Stahl, Kunststoff) Schalungen sowie beheizte Schalungen bis +60 °C. Es wird verwendet bei der Herstellung von Ort- und Sichtbeton sowie Betonfertigteilen. Auch als Trennmittel für Asphalttransport- und Förderfahrzeuge einsetzbar.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die Schalung muss sauber und trocken sein.

VERARBEITUNG:

Bei der Verarbeitung von quick-mix Schalöl ist geeignete Schutzkleidung zu tragen. Die Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge sind zu beachten. quick-mix Schalöl mit Quast oder Sprühgerät gleichmäßig dünn auf die Schalung bzw. Lager- und Förderflächen auftragen. Lachenbildung vermeiden. Bei der Verarbeitung mit einem Sprühgerät muss eine ölbeständige Ausführung eingesetzt werden. quick-mix Schalöl ist nicht wasserverdünnbar. Die Auftragsmengen sind einzuhalten (siehe Verbrauch).

VERBRAUCH:

Nicht saugende Stahl-/Kunststoffschalung: 0,015 bis 0,02 l/m²
Saugende Schalung / Holzschalung: 0,03 bis 0,05 l/m²

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Mai 2018

**Schalöl
SCHÖL**



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240