

Dati tecnici prodotto

SIGA-Wigluv®



Aggiornato al: 16.09.2020

Distributore: SIGA

Istruzioni per l'applicazione e la posa: Vedi istruzioni per l'uso

Composizione: speciale pellicola in PO aperta alla diffusione, elastica, Impermeabile all'acqua, stabile ai raggi UV, fino a 12 mesi di esposizione agli agenti atmosferici con adesivo ad alta prestazione SIGA

Unità confezione:

Wigluv 60	10 rotoli / cartone
Wigluv 100	6 rotoli / cartone
Wigluv 150	4 rotoli / cartone
Wigluv 300	2 rotoli / cartone
Wigluv 20/40	10 rotoli / cartone

Caratteristiche:

		Norme	Unità	Valori
Massa	lunghezza / larghezza lunghezza / larghezza lunghezza / larghezza lunghezza / larghezza lunghezza / larghezza	Wigluv 60 Wigluv 100 Wigluv 150 Wigluv 300 Wigluv 20/40	m m m m m	40 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15 25 / 0.30 25 / 0.06
Resistenza alla temperatura			°C	da -40 °C a +100 °C
Temperatura di lavorazione			°C	da -10 °C
Esposizione agli agenti atmosferici				max. 12 mesi
Spessore d'aria equivalente alla diffusione sd		EN 1931	m	< 2
Tenuta alla pioggia battente	P _{max.}	EN 1027 EN 12208	Pa Classe	600 9A
Resistenza All'invecchiamento	elevata capacità di aderenza, non può screpolare, perché privo di caucciù, resina e solvente, si adatta in modo sicuro e duraturo ai movimenti della costruzione			
Idoneità allo stoccaggio	illimitata			