

## Colle à bois Universelle

### Produit / Caractéristiques

- à prise rapide
- sans solvants

### Domaines d'application

Pour le collage de bois durs et tendres ainsi que de matériaux dérivés du bois.

### Application

Les surfaces de collage doivent être propres, sèches et exemptes de poussière. Normalement l'encollage se pratique sur une seule face, mais sur les deux faces s'il s'agit de chants de coupe bruts ou de bois dur. Assembler les pièces pendant le temps ouvert, puis presser.

### Données techniques

Base	acétate de polyvinyle
Couleur	blanc
Densité	1,09
Viscosité	env. 10 000 mPa·s
Teneur en masse sèche	env. 47 %
Mode d'application	du flacon, éventuellement répartir à la spatule
Température minimale d'application	+10 °C
Humidité du bois	max 13 %
Résistance du collage à l'humidité	D2 selon EN 204 (utilisation en intérieur)
Consommation	min. 100 g/m <sup>2</sup>
Temps ouvert	env. 10 min
Type de pression	presse ou serre-joints
Temps de pression à 20 °C	15 – 20 min
Force de pression	min. 3 kg/cm <sup>2</sup>
Travaux ultérieurs	après env. 2 h
Solidité finale	après env. 3 j
Nettoyage	liquide : à l'eau résidus secs : avec un diluant pour colles de contact
Sensible au froid	oui

### Mesures préventives

Observer les mesures de prudence habituelles en cas de manipulation de produits chimiques.

## Colle à bois Universelle

### Emballage

10 flacons de 1,1 kg  
bidon de 5 kg

### No art.

1044.6100.19  
1044.6100.02

### Conservation

12 mois à partir de la date de production, dans l'emballage d'origine, entre 15 °C et 25 °C. Remuer avant l'emploi. Respecter la date limite de consommation imprimée sur l'emballage.

### Élimination des emballages

Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum, et peuvent ensuite être recyclés après nettoyage adéquat.

### Élimination des colles

De petites quantités peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères. Peut être incinérée avec les ordures ménagères, à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.

### Code de déchets

08 04 10 – déchets de colles et mastics ne contenant ni solvants ni autres substances dangereuses.

### Lieu du donneur d'information

Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour toute question relative à la technique d'utilisation.

### Date d'établissement

19.09.2018 – remplace toutes les éditions précédentes.

### Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.