

## Masse antifissures MARMORAN S731



### avantages du produit

- Très bonne consistance, ne coule pas
- Bonne adhérence au treillis d'armature et au support
- Mise en oeuvre facile
- Utilisable également comme couche d'égalisation

La **MARMORAN** masse à spatuler antifissures **S731** est un mortier à base d'une dispersion de liant organique et d'additifs soigneusement déterminés. Bonne capacité de diffusion de vapeur (idem crépi organique).


### > Domaine d'application

Collage du treillis d'armature **MARMORAN** «bleu ciel» ou «blanc» pour travaux d'assainissements de fissures à l'intérieur et à l'extérieur. Simultanément la masse à spatuler antifissures **S 731** s'utilise pour l'égalisation d'anciens crépis de grains jusqu'à 4 mm.

### > Caractéristiques du produit

Les outils et les mains sont à laver à l'eau, sitôt la fin des travaux. La **MARMORAN** masse à spatuler antifissures **S 731** séchée peut être éliminée avec un diluant pour nitrocellulose. Certaines parties des constructions ne pouvant être nettoyées au diluant ; elles doivent donc être protégées soigneusement.

### Fiche de données Sécurité

 Fiche de données Sécurité Masse antifissures **MARMORAN S731**

### Déclaration de Performance (DoP)

 Déclaration de Performance (DoP) Masse antifissures **MARMORAN S731**

### > Mise en oeuvre

La **MARMORAN** masse à spatuler antifissures **S 731** s'applique à la truelle inoxydable. Le treillis d'armature est pressé dans la masse fraîche et la surface lissée.

### > La préparation de surface

Le support doit être solide, propre et sec. Sur certains supports, l'usage d'un fond pénétrant peut se révéler nécessaire.

### > Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

### > Remarques particulières

Solvant :	exempt de solvant (KEL-CH)
-----------	----------------------------

### > Unités de d'emballage

La **MARMORAN** masse à spatuler antifissures **S 731** est livrée en bidons de 25 kg. À l'abri du gel et de la chaleur, en emballages bien fermés, se conserve jusqu'à 12 mois sans préjudice de qualité.



### > Consommation / Rendement

Selon la qualité du support et de sa structure, la consommation se situe vers env.:	1,5–2,0 kg/m <sup>2</sup> (par mm d'épaisseur)
---	--

### Produits associés

#### Treillis d'armature **MARMORAN** bleu ciel **S791**

Treillis d'armature **MARMORAN** bleu ciel **S791**. Pour assainissement.

