

Technisches Merkblatt



PRESTO Pinselreiniger Reinigungsmittel

Art des Werkstoffes:	Reinigungsmittel.
Verwendungszweck:	Macht frische Farbe und Lack sowie Fett und Öl sofort wasserlöslich. Zur Reinigung von Pinseln, Farbrollern, Bürsten, Kleidung, Werkzeugen, Maschinen, Motoren usw.
Eigenschaften:	Wasserklare, geruchsarme Flüssigkeit. Löst hervorragend frische Farben, Lacke, sowie Öle, Fette, Teerprodukte usw. Bildet mit Wasser in allen Mischungsverhältnissen eine stabile Emulsion.
Anmerkung:	Techn. Daten: Dichte: ca. 0,85 g/cm ³ Rohstoffbasis: Aromatische Kohlenwasserstoffe und nichtionogene Tenside ph-Wert: neutral, Flammpunkt: ca.43°C
Verarbeitung:	PRESTO Pinselreiniger ist gebrauchsfertig und wird im Anlieferungszustand verarbeitet. <i>Reinigung von Pinsel und Bürsten:</i> Entweder nach Gebrauch in PRESTO Pinselreiniger tauchen bzw. damit übergießen und unter fließendem Wasser nachwaschen (durchwalken). Werkzeuge sind sofort wieder gebrauchsfähig. Werkzeuge in PRESTO Pinselreiniger stellen. Vor Gebrauch unter fließendem Wasser auswaschen und nach Gebrauch wieder zurückstellen. <i>Reinigen von Händen und Kleidung:</i> Wenige Tropfen auf die Kleidung oder die verschmutzte Stelle geben und mit Wasser nachwaschen. <i>Reinigen von Werkzeugen, Maschinen und Motoren:</i> Kleine Teile in PRESTO Pinselreiniger legen, große Teile damit einstreichen oder einsprühen. Je nach Verschmutzungsgrad 5-20 Min. einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gut abspülen. Blankes Metall nach der Reinigung leicht einfetten.
Lagerung:	Gebinde gut verschließen. Kühl lagern. Frostbeständig bis -40°C.
Gebindegröße:	500 ml, 1l und 5 l.
Sicherheitsratsschläge:	Deklaration nach dem Waschmittelgesetz. Enthält nichtionogene Tenside, aromatische Kohlenwasserstoffe. VbF: Gefahrenklasse A II - Entzündlich.
Entsorgung:	PRESTO Pinselreiniger darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden (Sondermüll). Ungereinigte Verpackungen gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Technische Information Stand 09/2010
Für technische Beratung: Carla Vögeli: 044/908 38 46

MOTIP DUPLI AG Tel: 044 908 38 40
Allmendstrasse 30 Fax: 044 908 38 50
8320 Fehraltorf www.duplicolor.ch