

STANDARDdue

Dreifach-Steckdose Typ 13



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QM

QMI

QX.54

QX.CO.54

Feller-NR: 87303.QX.54.S.61

E-NR: 657 051 100

EAN: 7613175276595

Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschließbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	1
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:






Name / Kategorie

Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q - weiss




Feller-Nr / E-NR

920-87303.Q.61
378 260 100

Datenblatt: 87303.QX.54.S.61

	Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - QMI - weiss	920-87303.QMI.61 378 262 100
	Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13, getrennt - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q - weiss	920-87303.Q.S.61 378 261 100
	Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13, getrennt - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - QMI - weiss	920-87303.QMI.S.61 378 263 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kunststoff-Grundrahmen - Für Aufputz-Kombinationen - Für QX.CO.54 und FX.CO Apparate - Für einen Befestigungsbügel ohne Kunststoff-Grundrahmen	923.EX 283 915 900
	Dreifach-Steckdose Typ 13 - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt - QX.CO.54 - weiss	87303.QX.CO.54.S.61 657 051 200
	Kappe für QX-Apparate - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm	901-160.QX.54.61 283 011 200