

Aquaproof Plus **NEU**



» Auf einen Blick:

- 35% dünner
- inkl. schalldämmende Montagekomponenten
- geprüft wasserdicht

Artikel-Nr.	TEAM-Nr.	ST-Nr.	Länge	VE 1	VE 2	VE 3	PG
180 061	886 270	1461 124	4,00 m	1	8	240	1
180 065	886 272	1461 126	8,00 m	1	72	-	1

Verwendungszweck

- zur Abdichtung der Wannenränder zur Wand von mit Abmauerung montierten Dusch- und Badewannen aus Stahl, Acryl, Mineralguss, Keramik und schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand & Baukörper
- zur Abdichtung der Wannenränder zur Wand und Boden von teileingelassen montierten Duschwannen oder Wannen mit Ablagefläche aus Stahl, Acryl, Mineralguss, Keramik und schalldämmenden Montage zwischen Wannenrand & Baukörper

Eigenschaften

- Wannenabdichtband aus Butyl, beidseitig klebend
- Schalldämmstreifen aus PE-Schaumstoff
- Fliesentrennstreifen aus PE-Schaumstoff, oberseitig mit Silikonfolie kaschiert, selbstklebend

Lieferumfang

- 1 Rolle Wannenabdichtband Aquaproof
- 1 Rolle Schalldämmstreifen
- 1 Rolle Fliesentrennstreifen

Zubehör

- | | |
|--|----|
| • Aquaproof L-Ecken bodengleich (Art.-Nr. 180 048) | 64 |
| • Aquaproof T-Ecken bodengleich (Art.-Nr. 180 049) | 65 |
| • MEPA Schnittschutz (Art.-Nr. 180 091) | 68 |
| • MEPA Primer Spray (Art.-Nr. 180 090) | 67 |