Béton Minéral

by RÉSINENCE

MURS, SOLS, PLANS DE TRAVAIL ET MEUBLES

intérieur

GUIDE D'UTILISATION

- **Caractéristiques** . . p. 2
- **Matériel** . . p. 3
- **Préparation** . . p. 4
- **Phase 1 : Béton Minéral** . . p. 5

  Préparation du mélange, Application

D&CO®

Une sélection D&CO !

A lire entièrement avant de commencer les travaux !

Coloris non contractuelles.

Caractéristiques

Le **Béton** *Minéral* Résinence s'applique directement sans sous-couche sur vos murs, sols, plans de travail, crédences, objets, meubles, murs et receveurs de douche, dans toutes les pièces de la maison !

Avantages :

- Couvre et lisse carrelages et joints.
- Excellente adhésion.
- Se nettoie à l'eau.
- Une fois sec, il est extrêmement résistant.
- Sans odeurs, sans solvants.

S'applique sur :

- **Surfaces dures et solides, sèches et saines,**
- Faïence, carrelage, marbre, aggloméré, bois sec, pierre, béton brut, émail, toile de verre, enduits, mélaminé...
- Petites surfaces au sol pour obtenir un effet béton structuré.

Ne s'applique pas sur :

- Murs friables, supports instables et plastiques.
- Les changements climatiques peuvent faire bouger votre bois naturel et entrainer des fissures dans le béton.
- Saunas, hammams, piscines.

Matériel

Munissez-vous de :

- Acétone ou alcool à brûler.
- Gants et masque
- **Béton** *Minéral.*
- Perceuse équipée d'un mélangeur.
- Taloche inox.

Préparation

Avant de se lancer dans les travaux, la préparation de son support est primordiale.

1. Nettoyez, dépoussiérez la surface.

2. Dégraissez à l'acétone ou à l'alcool à brûler.

Votre support doit être sain, propre, dépoussiéré et sec avant toute application du **Béton** *Minéral*.

Pour la réalisation de meuble en bois mélaminé :
Poncez à l'aide d'un abrasif gros grain avant l'application du **Béton** *Minéral*.

Phase 1

Le **Béton** *Minéral* Résinence est une composition unique de liants hydrauliques à hautes résistances. Sa formulation spécifique de 4 minéraux calibrés améliore l'accroche, augmente la résistance mécanique et vous facilite l'application.

Le **Béton** *Minéral* est coloré dans la masse.

Sa couleur finale peu légèrement varier selon le support et ses qualités d'absorption.

Les temps de séchage sont calculés à une température de 20°C. Ils peuvent varier selon l'hygrométrie de la pièce.

Préparation du Béton

Le seau est composé de 6 kilos de Béton pour 6m^2.

Préparation

Versez l'eau (30 à 32% d'eau du poids du béton.) puis le béton coloré.

Malaxez à l'aide d'un mélangeur mécanique jusqu'à obtention d'une pâte homogène, si vous souhaitez obtenir un béton plus liquide rajoutez de l'eau.

Vous pouvez donc utiliser la totalité du pot pour réaliser une couche de 6m^2 ou la diviser en deux, préparer la 1ère moitié/couche et réserver la 2nde moitié/couche qui sera à préparer de la même façon pour réaliser 3m^2.

Durée d'utilisation du mélange avant durcissement : 3h.

Application du Béton

Conditions d'application intérieur : Température (air ambiant) d'utilisation supérieure à 10°C et inférieur à 30°C.

1. Appliquez le **Béton** *Minéral* avec une taloche inox directement sans sous-couche horizontalement ou verticalement.
Pour une application sur carrelage, prenez soin d'appliquer une épaisseur plus importante sur les joints

2. Une fois sec **(6h. après)**, réalisez un léger ponçage au grain fin de 120.

3. Appliquez la seconde couche de **Béton** *Minéral*. Pour obtenir une surface lisse, ferrez (lissez) le Béton 15 min. après l'avoir appliqué.

24h. de séchage
avant application de la résine de finition.
Sur carrelage, si les spectres des joints sont encore visibles, laisser sécher jusqu'à leur disparition.



Pour les jointures de planches afin d'éviter les fissures :

Appliquez une bande armée pour joint sur la première couche fraîche de **Béton** *Minéral*. Gaînez ensuite l'ensemble avec une seconde couche de Béton.

Les outils se nettoient à l'eau.

PHASE 2 : Utilisez la résine de finition **Béton** *Minéral* de l'aspect de votre choix : mat, satiné ou brillant.

Vous trouverez plus d'exemples
ainsi qu'une vidéo explicative sur :

www.resinence.com

Pour contacter notre service après-vente, connectez-vous sur notre site internet www.resinence.com et accédez au formulaire de contact du service technique.

Résinence est une marque déposée.
Distribué par Décors de Ferryville
45700 Mormant sur Vernisson
Tél. 0820 200 927

Fiches de sécurités sur www.quickfds.fr

Tous droits d'adaptation et de reproduction réservés sur tous supports.

Création RESINENCE - Reproduction Interdite - 07/13

Ne pas jeter sur la voie publique - Décors de Ferryville - RCS Orléans B 494 802 879