

Protecteur de joint

Art.Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Internat. Kürzel	EAN
2802	0,2 l	6 Stück	FG02	4002849002944

- Für alle Zementären Fugen.
- Keine Oberflächen- und Farbveränderung.
- Schützt vor Eindringen von Verschmutzungen aller Art.

Domaine d'application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala® Fugenschutz est la protection parfaite pour tous les joints en ciment, aussi bien pour les pierres naturelles que les joints issus des nanotechnologies sur carrelages émaillés et mosaïques. N'est pas adapté pour les joints epoxy. Les joints ont une protection contre les huiles, graisses et saletés en générale. Les salissures de surfaces se nettoient facilement.

Stockage et transport: A tenir à l'abri du gel.

Consommation : 0,2 litre pour env. 5-10 m² sur mosaïque jusqu'à 20x20 mm, ou pour env. 30-50 mètres en distance et en fonction de la largeur des joints.

Application : Avant application la surface et les joints doivent être nettoyés et secs. Pour cela Patina-Fala propose des produits adaptés. Bien secouer le flacon. Patina-Fala Protecteur de joint doit être appliqué avec le pinceau fourni. Après un temps de pose de 5-10 minutes nettoyez les résidus avec un chiffon en polissant la surface. Important : pendant l'application le Protecteur de joint ne doit pas sécher sur le carrelage. La pleine action du produit est visible après 24 heures.

Informations complémentaires : Pour l'entretien régulier utilisez Patina-Fala Nettoyant pour carrelages.

Composition : Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Patina-Fala® garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d'une mauvaise application.



Consignes de sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Ne pas respirer les brouillards/aérosols.