

## Legante per pavimenti

### Applicazione:

Legante pronto all'uso privo di solventi per l'impiego per pavimento a mosaico PROBAU. Mescolando il pavimento a mosaico PROBAU si crea un rivestimento resistente alla luce ed all'usura. Applicabile su pavimenti di calcestruzzo, massetti e piastrelle da pavimento, per uso interno o esterno.

### Fondo:

Il fondo deve essere piano, solido, resistente, asciutto e privo di sostanze che riducano l'aderenza. Pretrattare i fondi traspiranti con la Mano di fondo a mosaico per pavimenti PROBAU. Trattare i fondi non traspiranti come ad es. vecchie piastrelle con una stuccatura graffiata di isolante speciale PROBAU. Successivamente applicare il pavimento a mosaico PROBAU come indicato più avanti.

### Lavorazione:

Versare tutto il contenuto nel secchio del pavimento a mosaico PROBAU e mescolare in modo intenso, ma lento con un mescolatore. Successivamente è disponibile un tempo di lavorazione di ca. 75 minuti. Distribuire il prodotto mescolato nello spessore consigliato di 8 mm sul fondo pretrattato usando una racla e successivamente comprimere con una cazzuola per livellare. Dopo ca. 8 ore il pavimento può essere percorso con cautela e dopo ca. 2 giorni è indurito e sollecitabile. Proteggere il materiale dall'umidità fino al suo completo indurimento. Subito dopo la lavorazione gli strumenti devono essere puliti con un diluente comunemente in commercio. Utilizzare solo ad una temperatura di lavorazione compresa tra +10 °C e +30 °C. Non indicato per ambienti esposti a continua umidità (ad es. doccia).

### Consumo:

1 kg di legante PROBAU per pavimenti è sufficiente per ca. 20 kg di pavimento a mosaico PROBAU (ca. 1,75 m<sup>2</sup>).

### Conservazione:

in luogo asciutto ed a regola d'arte.

### Fornitura:

Barattolo da 1-kg

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.



### Per ulteriori informazioni:

Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb